



MILJÖDEKLARATION

I enlighet med EN 15804+A2 och ISO 14025

Gatsten

RTS_456_26

Miljödeklarationens omfattning

Denna miljödeklaration omfattar miljöpåverkan från smågatsten och nubbssten som tillverkas i Finland.

Deklarationen har sammanställts i enlighet med standarderna EN 15804:2012+A2:2019 och ISO 14025 samt tilläggskrav angivna i RTS PCR (Finsk version 12.2.2024).

Miljödeklarationen beskriver produktens livscykel från vaggan till porten med optioner.



18.02.2026
Rakennustieto
Malminkatu 16 A
00100 Helsingfors
<https://www.rakennustieto.fi/>

Jukka Seppänen
RTS EPD Committee Secretary

Laura Apilo
Managing Director





Allmän information, deklarationssammanfattning och verifiering

1. Beställaren och ägaren av livscykelanalysen och miljövarudeklarationen Kivi

ry,
Kasarmikatu 5, 15700 LAHTI
Sini Laine, verkställande direktör
+358 50 330 1630
sini.laine@kivi.info

2. Namn och nummer på produkten

Smågatsten och nubbssten tillverkade i Finland.

3. Dataperiod

1 januari 2024–31 januari 2024

4. Tillverkningsort och tillverkare

Tillverkningsort: Finland
Tillverkare: Loimaan Kivi Oy

5. Medelvärdesberäkning av EPD

EPD-deklarationen för smågatsten och nubbssten är ett produktionsvolymvägt genomsnitt av tillverkningsdata som rapporterats av sju olika tillverkare.

6. Ytterligare information

<https://kivi.info/>

7. Produktkategoriregler och deklarationsomfattning

Miljödeklarationen har sammanställts i enlighet med standarderna EN 15804+A2:2019 ja ISO 14025 samt tilläggskrav angivna i RTS PCR (finskspråkig version, 12.2.2024).

Denna EPD omfattar alla livscykel faser från vaggan till porten med optioner (A1-A4, A5 och C1-C4, D). Geografisk representation är Finland.

Tillverkaren har exklusiva äganderättigheter och ansvar för EPD. EPD:er som tillhör samma produktgrupp men som skapats med olika programvara är inte nödvändigtvis jämförbara. EPD:er för byggprodukter är inte nödvändigtvis jämförbara om de inte uppfyller standarden EN 15804 och om de inte jämförs i ett byggnadssammanhang.

8. Författare till livscykelanalysen och miljöredovisningen

Olivia Kuronen och Sanni Mallat
Sitowise Oy
www.sitowise.com
Bedömningsdatum 5.8.2025

9. Verifiering

Oberoende, extern verifiering av miljövarudeklarationen har utförts i enlighet med standarderna EN ISO 14025:2010, EN 15804+A2:2019 och RTS PCR. Den opartiska verifieraren är Valtteri Kainila, Ramboll. Datum för verifiering. Verifieringsdatum. 23.12.2025.

10. Utgivningsdag och giltighet för deklarationen

Giltighetstid: 18.02.2026-18.02.2031



Europeisk standard EN 15804+A2:2019 tjänar som central PCR (Product Category Rules)

Oberoende verifikation av deklARATIONEN och data enligt ISO14025:2010

Intern External

Tredjepartscertifiering har utförts av::
Valtteri Kainila
Ramboll Finland Oy

Produktinformation

11. Produktbeskrivning

Denna miljödeklaration avser genomsnittliga smågatsten och nubbsten tillverkade i Finland.

12. Deklarerad enhet

1 ton smågatsten och nubbsten.

13. Teknisk beskrivning av produkten och dess användning

Smågatsten och nubbsten tillverkas av finsk natursten och används till exempel för att belägga gårdar, torg och gator samt för rondeller.

Råmaterialet som används för smågatsten och nubbsten är stenbrottssten. Vidare bearbetning av råmaterialet är en enkel process, och det finns två tillverkningsmetoder: klyvning och sågning. Först klyvs stenbrottsstenen i block, till exempel med hjälp av en elektrisk tryckluftsborr. Om produktionen sker genom klyvning används ofta två elektriska klyvmaskiner med hydrauliska pressar (en större och en mindre). Om produktionen sker genom sågning sågas stenens sidor med en elektrisk såg och en yta bränns.

14. Produktstandard

SFS-EN 1342:2013, Smågatsten och nubbsten, Smågatsten och nubbsten av natursten för utomhusbruk

15. Fysiska egenskaper

Stenarnas storlek kan variera. Den typiska storleken för kullerstenar är 140x200x140 +/-15 mm och för beläggningsstenar 100x100x100 mm.

16. Huvudsakliga råvaror

Huvudsakliga råvaror	Andel	Användbarhet			Ursprung
		Förnybar	Icke förnybar	Återvunnen	
Natursten	100 %		X		Finland

17. Biogent kol

Produktens biogena kolhalt per enhet enligt deklARATIONEN vid fabriksgrinden.

Biogent kol i produkten kg C	0
Biogent kol i förpackningsmaterial kg C	0 kg



18. Förteckning över REACH-SVHC-ämnen som ingår i produkten enligt Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

Produkten innehåller inga SVHC-ämnen som anges i REACH-förordningen.

19. Miljöpåverkan per 1 kg produkt

Påverkanskategori	Enhet	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWP – total påverkan ¹⁾	kg CO ₂ e	2,51E-02	2,37E-02	0,00E+00	6,09E-03	6,20E-05	1,56E-03	-2,31E-02
Utarmning av icke-förnybara mineral- och	kg Sbe	1,37E-07	6,61E-08	0,00E+00	1,70E-08	1,49E-10	2,48E-09	-3,49E-08
Abiotisk utarmning av fossila resurser	MJ	3,56E-01	3,44E-01	0,00E+00	8,83E-02	1,42E-03	3,83E-02	-3,09E-01
Vattenförbrukning ⁵⁾	m ³ e depr.	2,21E-03	1,70E-03	0,00E+00	4,36E-04	3,63E-05	1,11E-04	-5,31E-03
Biogent kolinnehåll i produkten	kg C	0,00E+00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Biogent kolinnehåll i förpackningsmaterial	kg C	0,00E+00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Återvunnet material som använts	kg/kg	0,00E+00	NA	NA	NA	NA	NA	NA



Sammanfattning av livscykelbedömningen

De moduler som omfattas av denna rapport är markerade med ett X nedan. Obligatorisk information är markerad med blått i tabellen. Denna deklaration täcker "från vaggan till porten med optioner".

Produktfas			Byggfas		Användningsfas							Livslängdens slut				Effekter utanför livscykeln		
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	D	D
X	X	X	X	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	X	X	X	X	X	X	X
Anskaffning av råmaterial	Transport till tillverkning	Tillverkning	Transport till byggarbetsplatsen	Byggarbetsplatsens verksamhet	Användning	Underhåll	Reparation	Byte av delar	Storskaliga reparationer	Energiförbrukning	Vattenförbrukning	Rivning	Transport under rivning	Hantering under rivning	Slutlig placering av rivningsavfall	Återanvändning,	Utnyttjande	Återvinning

NR= inte relevant


Obligatoriska moduler

Obligatoriska i enlighet med reglerna och villkoren i avsnitt 5.2 i RTS EPD Methodology Guide

Valfria moduler baserade på scenarier

20. Beskrivning av tillverkningsprocessen

Stegen i tillverkningen av produkten omfattar sågning eller klyvning av råstenen. Systemgränserna för processen presenteras nedan.



21. Avgränsningskriterier

Studien utesluter inte några moduler eller processer som är obligatoriska enligt de fem standarderna och den tillämpade PCR. Studien utesluter inte farliga material eller ämnen. Studien tar hänsyn till all betydande råvaru- och energiförbrukning. Alla insatser och utfall från enhetsprocesser för vilka data finns tillgängliga ingår i beräkningen, med undantag för följande hjälpmaterial, som utgör mindre än 0,1 % av slutprodukternas massa:

- Flytande petroleumgas
- Smörjolja
- Syre
- Förpackningsmaterial

22. Allokering, uppskattningar och antaganden

Allokering är nödvändig om till exempel uppgifter om vissa material, energi, vatten eller avfall inte kan mätas separat för den produkt som undersöks. I denna studie användes allokering när produktionsuppgifterna för olika aktörer beräknades som ett vägt genomsnitt per rapporterad enhet.

Eftersom vissa tillverkare endast tillverkar smågatsten och nubbssten, medan andra även tillverkar andra bearbetade stenprodukter, finns det vissa skillnader i fördelningen av källdata från årsnivå till produktnivå. För producenter som endast tillverkar de produkter som omfattas av denna rapport sammanställdes produktionsdata per ton genom att dividera de årliga konsumtionssiffrorna med den årliga produktionsvolymen. För producenter som även tillverkar andra produkter var det inte möjligt att separera alla flöden per produkt, och fördelning måste göras mellan flera produkter. I sådana fall fördelades flödena mellan smågatsten och nubbssten och andra tillverkade stenprodukter med hjälp av en koefficient som skapades på basis av produktionsvolym och försäljningspriser. På grund av denna skillnad i fördelningsmetoder kan det förekomma vissa variationer i flödena mellan olika producenter.



Om en producent har rapporterat att produktionsprocessen genererar avfall som har ett värde och säljs vidare som grus, har de miljöeffekter som fördelats på grus beaktats vid bearbetningen av de källdata som rapporterats av producenten.

Smågatsten och nubbssten kan också produceras från avfallssten. Eftersom det inte framgår av källdata vilken andel av produktionen som består av avfallssten, som har en lägre miljöpåverkan än bruksten, antar denna studie att allt råmaterial är ny bruksten, inte avfallssten. Stenbrottet antas vara finskt stenbrott i enlighet med Kivi ry:s EPD för stenbrott.

23. Medeltal och variation

Produkten består av produktionsdata som rapporterats av sju olika producenter, och storleken och vikten på slutprodukten kan variera. Råvaror per producerad ton har beräknats med hjälp av principen om vägt genomsnitt.

24. LCA-programvara och bibliografi

Denna EPD har skapats med hjälp av programvaran One Click LCA EPD Generator. LCA och EPD har utarbetats i enlighet med standarder och ISO 14040/14044. EPD Generator använder databasen Ecoinvent v3.10.1 (allocation, Cut-off, EN 15804+A2) från 2024 som källa för miljödata.



Miljöpåverkan och användning av råmaterial

Effekterna presenteras per deklarerad enhet, 1 ton smågatsten och nubbssten. Miljöpåverkan består huvudsakligen av utsläpp från den energi som används i produktionsfasen. Resultaten presenteras i vetenskaplig form, exempel på datatolkning: $3,54E-2 = 3,54 \cdot 10^{-2} = 0,0354$.

Miljöpåverkan från smågatsten och nubbssten varierar mellan -3 % och 257 % jämfört med genomsnittet.

VIKTIGA INDIKATORER FÖR MILJÖPÅVERKAN – EN 15804+A2, PEF

Parameter	Enhet	A1-A3	A	C	C2	C3	C4	D
GWP – total påverkan ¹⁾	kg CO ₂ e	2,51E+01	2,37E+01	0,00E+00	6,09E+00	6,20E-02	1,56E+00	-2,31E+01
GWP – fossilt	kg CO ₂ e	2,51E+01	2,37E+01	0,00E+00	6,08E+00	6,17E-02	1,56E+00	-2,31E+01
GWP – biogent	kg CO ₂ e	0,00E+00	5,36E-03	0,00E+00	1,38E-03	1,33E-04	-4,96E-04	-4,29E-03
GWP – markanvändning och förändrad	kg CO ₂ e	9,46E-03	1,06E-02	0,00E+00	2,72E-03	1,83E-04	8,92E-04	-7,26E-03
Ozonförlust	kg CFC ₋₁₁ e	3,64E-07	3,50E-07	0,00E+00	8,98E-08	1,03E-09	4,52E-08	-3,20E-07
Försurning	mol H ⁺ e	1,50E-01	8,07E-02	0,00E+00	2,07E-02	3,11E-04	1,11E-02	-1,64E-01
Eutrofiering av sötvatten ²⁾	kg Pe	5,66E-03	1,84E-03	0,00E+00	4,73E-04	5,29E-05	1,28E-04	-2,96E-03
Eutrofiering av havsvatten	kg Ne	5,58E-02	2,65E-02	0,00E+00	6,81E-03	5,47E-05	4,22E-03	-6,79E-02
Jordens övergödning	mol Ne	6,43E-01	2,89E-01	0,00E+00	7,41E-02	4,82E-04	4,61E-02	-7,48E-01
Bildning av troposfäriskt ozon ³⁾	kg NMVOCe	1,87E-01	1,19E-01	0,00E+00	3,06E-02	1,63E-04	1,65E-02	-2,25E-01
Utarmning av icke-förnybara mineral- och	kg Sbe	1,37E-04	6,61E-05	0,00E+00	1,70E-05	1,49E-07	2,48E-06	-3,49E-05
Abiotisk utarmning av fossila resurser	MJ	3,56E+02	3,44E+02	0,00E+00	8,83E+01	1,42E+00	3,83E+01	-3,09E+02
Vattenförbrukning ⁵⁾	m ³ e depr.	2,21E+00	1,70E+00	0,00E+00	4,36E-01	3,63E-02	1,11E-01	-5,31E+00

1) GWP (globalt uppvärmningspotential); 2) EP = eutrofieringspotential Den erforderliga karakteriseringsmetoden och uppgifterna redovisas i enheter av kg P-eq. Multiplicera med 3,07 för att få PO₍₄₎ eq; 3) POCP = fotokemisk ozonbildningspotential; 4) ADP = abiotisk resursförbrukning; 5) EN 15804+A2 anmärkning om abiotisk resursförbrukning, vattenanvändning och valfria indikatorer (exklusive partikelutsläpp och joniserande strålning som påverkar människors hälsa). Resultaten av dessa miljökonsekvensindikatorer bör användas med försiktighet, eftersom det finns en betydande osäkerhet kring dem eller eftersom erfarenheten av dem är begränsad.



VALFRIA MILJÖINDIKATORER – EN 15804+A2, PEF

Parameter	Enhet	A1-A3	A	C	C2	C3	C4	D
Partikelutsläpp	Förekomst	3,38E-06	2,37E-06	0,00E+00	6,09E-07	1,41E-09	2,52E-07	-4,11E-06
Joniserande strålning ⁶⁾	kBq U235e	2,19E+00	2,99E-01	0,00E+00	7,69E-02	3,84E-02	2,41E-02	-1,31E+00
Ekotoxicitet (sötvatten)	CTUe	6,59E+01	4,86E+01	0,00E+00	1,25E+01	1,57E-01	3,21E+00	-3,33E+01
Toxicitet hos människor, cancer	CTUh	4,60E-09	3,91E-09	0,00E+00	1,00E-09	2,27E-11	2,88E-10	-3,57E-09
Toxicitet för människor, icke-cancerframkallande	CTUh	1,88E-07	2,22E-07	0,00E+00	5,71E-08	1,06E-09	6,61E-09	-9,65E-08
SQP ⁷⁾	-	1,44E+02	3,46E+02	0,00E+00	8,89E+01	2,44E-01	7,54E+01	-8,34E+01

6) EN 15804+A2 anmärkning om joniserande strålning och människors hälsa: Denna konsekvenskategori avser främst de potentiella effekterna av lågdoserad joniserande strålning från kärnbränslecykeln på människors hälsa. Den tar inte hänsyn till potentiella kärnkraftsolyckor, yrkesmässig exponering eller effekterna av radioaktivt avfall som deponeras i underjordiska anläggningar. Indikatorn mäter inte heller effekterna av eventuell joniserande strålning från mark, radon eller vissa byggmaterial. 7) SQP = markanvändningseffekter/markkvalitet.

ANVÄNDNING AV NATURRESURSER

Parameter	Enhet	A1-A3	A	C	C2	C3	C4	D
Förnybar primärenergi som används som processenergi, exklusive förnybar primärenergi som används som råvara	MJ	1,03E+01	4,71E+00	0,00E+00	1,21E+00	3,22E-01	3,70E-01	-9,07E+00
Förnybar primärenergi som används som råvara	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Total användning av förnybar primärenergi	MJ	1,03E+01	4,71E+00	0,00E+00	1,21E+00	3,22E-01	3,70E-01	-9,07E+00
Icke förnybar primärenergi som används som processenergi, exklusive icke förnybar primärenergi som används som råvara	MJ	3,49E+02	3,44E+02	0,00E+00	8,83E+01	1,42E+00	3,83E+01	-3,04E+02
Icke förnybar primärenergi som används som råvara	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Total förbrukning av icke-förnybar primärenergi	MJ	3,49E+02	3,44E+02	0,00E+00	8,83E+01	1,42E+00	3,83E+01	-3,04E+02
Återvunnet material som använts	kg	1,15E-01	1,46E-01	0,00E+00	3,76E-02	8,73E-04	9,63E-03	-1,48E-01
Förnybara återvunna bränslen som används	MJ	4,81E-03	1,86E-03	0,00E+00	4,77E-04	9,48E-07	1,99E-04	-3,76E-03
Använda icke-förnybara återvunna bränslen	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Total vattenförbrukning	m ³	1,86E-01	5,08E-02	0,00E+00	1,30E-02	1,16E-03	3,98E-02	-1,85E-01



EFTER ANVÄNDNING – AVFALL

Parameter	Enhet	A1-A3	A	C	C2	C3	C4	D
Riskavfall	kg	1,21E+00	5,82E-01	0,00E+00	1,50E-01	3,83E-03	4,23E-02	-1,02E+00
Icke-riskavfall	kg	3,26E+01	1,08E+01	0,00E+00	2,77E+00	2,61E-01	5,00E+02	-2,36E+01
Radioaktivt avfall	kg	5,10E-04	7,33E-05	0,00E+00	1,88E-05	9,87E-06	5,87E-06	-3,10E-04

EFTER ANVÄNDNING – UTFLÖDEN

Parameter	Enhet	A1-A3	A	C1	C2	C3	C4	D
Komponenter för återanvändning	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,50E+02
Material för återvinning	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,50E+02	0,00E+00	-1,03E-02
Material för energiåtervinning	kg	2,57E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,11E-01
Exporterad energi	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Exporterad energi – el	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Exporterad energi - värme	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Scenarier och teknisk tilläggsinformation

25. Tekniska detaljer, energi som används vid tillverkningen

Parameter	Värde
Elens ursprung	El, mellanspänning, restblandning (referensprodukt: el, högspänning), Ecoinvent
El CO ₂ -ekv. /kWh	0,67 kgCO ₂ /kWh
Bränsolja	Diesel, förbränd i byggmaskin (Referensprodukt: diesel, förbränd i byggmaskin), Ecoinvent
Bränsolja kg CO ₂ eq. /MJ	0,1 kg CO ₂ e / MJ



26. Ytterligare teknisk information, transport till byggarbetsplatsen

Parameter	Värde	Datakvalitet och källa
Specifika utsläpp från transport	0,11 kg CO ₂ ekv. /tkm	Transport, gods, lastbil >32 ton, EURO5. Ecoinvent 3.10.
Genomsnittligt transportavstånd för A4	220	Genomsnittlig produkttransportsträcka

27. Processbeskrivning för rivningsfasen av en byggnad

Processbeskrivning	Enhet	Värde kg/ton
Rivningsprocess för produkten och mängden byggavfall som genereras, fördelat enligt följande	kg insamlat och sorterat	500
	kg insamlat som blandat byggavfall	500
Processen för återvinning av byggavfall och mängden byggavfall som genererats, fördelat enligt följande	kg komponenter för återanvändning (samma ändamål)	250
	kg för materialåtervinning	250
	kg för energiåtervinning	0
Slutförvaringsprocess för byggavfall och mängd avfall som ska bortskaffas	kg produkt eller material för slutlig bortskaffande	500
Avfallstransport	km	Transportsträckan uppskattas till 113 kilometer



28. Granskning av producentens specifika resultat

För att säkerställa den transparens som krävs enligt publiceringssystemet Rakennustieto är det viktigt att vid presentation av genomsnittliga resultat ange om den globala uppvärmningspotentialen (GWP total A1-A3) för en enskild produkt skiljer sig med mer än 10 procent från det genomsnittliga GWP-resultatet för produkten. För att uppfylla detta krav och säkerställa resultatens tillförlitlighet har en omfattande känslighetsanalys genomförts i arbetet.

För känslighetsanalysen skapades en separat version av LCA-modellen för varje producent i programvaran One Click LCA, där flödena i steg A1-A3 justerades för att motsvara de producentenspecifika värdena. Det bör noteras att eftersom de genomsnittliga utgångsdata har beräknats genom att väga de produktionsvolymerna som rapporterats av olika tillverkare, kan de utgångsdata som rapporterats för enskilda tillverkares produkter och därmed GWP-resultaten skilja sig avsevärt från genomsnittet i huvudmodellen. Dessutom använder en enskild producent inte nödvändigtvis alla material- eller resursflöden som används vid tillverkningen av den genomsnittliga produkten.

Följande tabell visar de producenters specifika GWP-värden som deltagit i arbetet i förhållande till genomsnittet, samt en kort förklaring av skillnaderna mellan de producenterspecifika modellerna.

Producent:	GWP totalt (kg CO2e/ 1 ton sten)	Skillnad från genomsnittet (%)	Orsak till skillnaden:
Genomsnittligt resultat	2,51E+01		
Loimaan Kivi Oy	2,27E+01	-3 %	Mest betydande skillnad: lägre elförbrukning, högre bränsleförbrukning än genomsnittet.

29. Bibliografi

Ecoinvent Database versio 3.10.1 (allocation, Cut-off, EN 15804+A2), 2024.

EN 15804:2012+A2:2019 Sustainability in construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products.

ISO 14025:2010 Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations. Principles and procedures.

ISO 14040:2006 Environmental management. Life cycle assessment. Principles and frameworks.

ISO 14044:2006 Environmental management. Life cycle assessment. Requirements and guidelines.

LCA bakgrundsrapport för stenprodukter 05.08.2025.